

## Chapter – 13

### List tag in HTML

#### LIST TAG IN HTML

इस टैग का प्रयोग items की लिस्ट को arrange करने के लिए किया जाता है यह टैग मुख्यतः तीन प्रकार की सूचियों का समर्थन करता है। जिसमें ordered list, unordered list and Definition list बना सकते हैं। विभिन्न Tag की सहायता से html में आप आसानी से सूची बना सकते हैं। दोनों Ordered और Unordered सूची बनाने के लिये सूची के आरंभ तथा अंत में Tag देना जरूरी है। साथ ही एक स्पेशल Tag जो यह बताता है कि प्रत्येक सूची घटक कहां से चालू होती है।

1. ordered List
2. Unordered List
3. Definition List

#### *1. Order List:-*

List में नंबर जोड़ने के लिए हम Ordered list का प्रयोग करते हैं जैसे - 1, 2, 3, 4....., A, B, C, D....., a, b, c, d....., i, ii, iii.....आदि लिस्ट में जोड़ सकते हैं इसे Ordered List कहते हैं, HTML में यह सूची <ol> Tag से बनाई जाती है। इसमें दो टैग Use होते हैं <ol> and <li>

ol – Ordered List

li – List item

#### **Syntax:-**

```
<ol>
<li>Keyboard</li>
<li>Mouse</li>
<li>Scanner</li>
</ol>
```

#### **Output-**

1. Keyboard
2. Mouse
3. Scanner

## 2. Unordered List-

List में Symbol जोड़ने के लिए हम unordered list का प्रयोग करते हैं जैसे - circle, bullets, square आदि लिस्ट में जोड़ सकते हैं इसे Unordered List कहते हैं, HTML में यह सूची <ul> Tag से बनाई जाती है। इसमें दो टैग Use होते हैं <ul> and <li>

ul - Unordered List

li - List item

**Syntax :-**

```
<ul>
<li>Keyboard</li>
<li>Mouse</li>
<li>Scanner</li>
</ul>
```

**output-**

- Keyboard
- Mouse
- Scanner

*Type एट्रीब्यूट*

ब्राउजर प्रोग्राम किसी Unordered List के प्रत्येक आइटम से पहले एक बुलेट चिन्ह लगाता है। इस एट्रीब्यूट के तीन मान हो सकते हैं-

- Disc / Bullets
- Circle
- Square

1. **Disc या Bullets** - इस एट्रीब्यूट का प्रयोग लिस्ट में Bullets लगाने के लिए किया जाता है।

**Syntax :-**

```
<ul type="disc">
<li>Keyboard</li>
```

```
<li>Mouse</li>
<li>Scanner</li>
</ul>
```

Output-

- Keyboard
- Mouse
- Scanner

2. Square- Square Tag का प्रयोग लिस्ट में Square लगाने के लिए किया जाता है।

**Syntax :-**

```
<ul type="square">
<li>Keyboard</li>
<li>Mouse</li>
<li>Scanner</li>
</ul>
```

Output

- Keyboard
- Mouse
- Scanner

3. Circle- Circle Tag का प्रयोग लिस्ट में Circle लगाने के लिए किया जाता है।

Syntax :-

```
<ul type="Circle">
<li>Keyboard</li>
<li>Mouse</li>
<li>Scanner</li>
</ul>
```

Output -

- 
- Keyboard
- Mouse

- Scanner

**3. Description List** – Description List एक अन्य प्रकार की List होती है जो Ordered तथा Unordered List से थोड़ी अलग होती है। इसे डिस्क्रिप्शन सूची कहा जाता है इसमें तीन टैग Use होते हैं -

dl – Description list

dt – Description term

dd – Description data

**Syntax :-**

```
<dl>
```

```
<dt>HTML</dt>
```

```
<dd>Hypertext Markup Language</dd>
```

```
<dt>HTTP</dt>
```

```
<dd>Hypertext Transfer Protocol</dd>
```

```
</dl>
```

**Output-**

HTML

Hypertext Markup Language

HTTP

Hypertext Transfer Protocol